

**Katalog**
FOOD SERVICE
Rodzina
CH ODNICTWO**Konkretny model**
CUN-11G1/1 230 V 1N 50 Hz

19089489

27/08/2024

Zdj cie mo e przedstawia model standardowy, a nie skonfigurowany

OKRE LENIE:

Szafa mro nicza Concept Gastronorm GN 1/1, pojedynczy korpus z 1 drzwi.

OPIS :

- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- Nastrzykiwana, poliuretanowa izolacja o g sto ci 40 kg/m³ i o grubo ci 60 mm.
- Prowadnice na 18 ró nych poziomach w odleg o ci 70 mm od siebie.
- Wymuszony obieg systemu ch odzenia z hermetycznie zabezpieczonym kompresorem.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Numeryczny wy wietlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmra ania.
- Alarm dla d ugiego otwarcia drzwi.
- Samozamykaj cy system otwartych drzwi. Kiedy pozostaj otwarte pod k tem mniejszym ni 90°, zamykaj si samoczynnie. Kiedy s otwarte pod k tem wi kszym ni 135° nie zamykaj si .
- Wbudowane odprowadzanie odpadów p ynnych wewn trz komory.
- Wyjmowane pó ki epoksydowe 1/1 w celu atwego czyszczenia. Na wyposa eniu: 3 pó ki na drzwi.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacj wysoko ci.
- Temperatura pracy: od 0 °C do +8 °C (szafy ch odnicze) oraz od -18 °C do -22 °C (szafy mro nicze).
- Testowane w 4 klasie klimatycznej.
- O wietlenie wewn trzne LED z wy cznikami.
- Drzwi ze stali nierdzewnej z ergonomicznym, solidnym, doskonale zintegrowanym uchwytem na ca ej d ugo ci. co zapewnia praktyczne otwieranie i zapobiega gromadzeniu si kurzu i brudu.
- Odszranianie za pomoc elementu grzejnego w celu usuni cia lodu nagromadzonego w parowniku.

MO LIWE OPCJE :

- Nierdzewny spód
- Zestaw kó (monta fabryczny)
- Zamki
- Otwór po przeciwnej stronie
- Bez agregatu

OPCJE STANDARDOWE :

- Odporno na o cie nic

MO LIWE AKCESORIA :


- AKCESORIA DO URZ DZE SCH ADZA
- RUSZTY GASTRONORM

SUPPLIED ACCESSORIES:

- 19097778 GN 1/1 epoxi grid for GN 1/1 refrigerated upright. 3
- 19100845 Tray support guides for GN 1/1 refrigerated upright. 3

Wymiary

Szeroko	490 mm	Szeroko brutto	770 mm
G boko	700 mm	G boko brutto	565 mm
Wysoko	2010 mm	Wysoko brutto	2050 mm
Waga netto	102,0 kg	Waga brutto	115,0 kg
Pojemno netto	1,122 m ³	Pojemno brutto	0,892 m ³

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEKTRYCZNO**

Moc elektryczna	0,369 kW
Napi cie	230 V
Fazy	1N
Cz stotliwo napi cia	50 Hz
Ampera (A)	2,2 A

SPECYFIKACJE TECHNICZNE CH ODZENIE

Temperatura	-18 -22 °C
Klasa klimatyczna	4
Moc ch odzenia	0,364 kW
PCA	3
adunek gazu ch odz cego	112,000 g
Poziom ha asu	58,00 DB
Uk ad skraplania	WENTYLOWANY
Typ modelu	Szafa pionowa
Roczne zu ycie pr du	2197,30 kWh
Zu ycie pr du 24h	6,02 kWh
Pojemno netto mro enie	231 L
IEE	84
Klasyfikacja wydajno ci energie	E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZY CZE

Sie kablowa 230 V jednofazowa	2X1+T-4A
-------------------------------	----------

INNE

Liczba drzwi	1
--------------	---





Katalog
FOOD SERVICE
Rozdział
CH ODNICTWO

Konkretny model
CUN-11G1/1 230 V 1N 50 Hz

19089489

27/08/2024

